

CAMPIOCOLOR

**** code 323S5 ****

Laboratory equipment for atmospheric dyeing (+98°C) of hosiery, fabric pieces, knitted goods, ready-made clothes, and accessories (like buttons, hooks, zippers, etc). Universally employed to dye natural fibres, synthetics or blends.

Suitable for dyeing pre-treatment and dyeing of textiles, knitted or weaved fabric, with maximum weight of 5,000 grams according to the textile technical characteristics.

Dyeing process fully controlled by programmable microprocessor with graphic display and a maximum memory capacity of 60 programs.

CAMPIOCOLOR RD, fully equipped with optional, works automatically, dyeing exactly like a real production machine thus granting total duplication and repeatability of colours.

The dyeing process is made in static bath and moving material: the basket rotates alternatively clockwise and anticlockwise with timing adjustable in minutes and seconds. In manual mode, after filling the desired quantity of water (max. 60 litres), dyestuff and chemicals can be introduced in the dyeing bath and material loaded (following additions can be made by means of gradual release basin). The basket rotates in the dyeing bath, dyeing the material and mixing up the dyeing bath. At the end of the dyeing process, after release of the drain valve, material can undergo the continuous rinse.

Apparecchio per laboratorio tessile per la tintura atmosferica (+98°C) di calzetteria, pezze di tessuto sia a maglia che ortogonale, capi di maglieria, capi confezionati. Universalmente impiegabile per fibre tessili naturali, sintetiche e miste.

Adatto per la preparazione e la tintura di manufatti tessili e tessuti, a maglia e ortogonali, con peso massimo 5.000 grammi dipendente dalle caratteristiche di densità del manufatto. Il processo di tintura viene interamente gestito da un microprocessore programmabile, con display grafico e capacità di memorizzare 60 programmi di tintura diversi, che se accessoriatato con gli optional consente di gestire l'intero ciclo di tintura in modalità completamente automatica. In tal caso CAMPIOCOLOR RD dotato di optional diventa una



*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.

CAMPIOCOLOR

**** code 323S5 ****

replica per il laboratorio delle migliori macchine rotative, garantendo l'assoluta riproducibilità e ripetibilità del campione.

Il processo di tintura avviene con il metodo del bagno statico e materiale in movimento tramite un cestello con moto rotatorio alternato orario/antiorario regolabile in minuti e secondi. In funzionamento manuale, effettuato il riempimento con acqua al livello desiderato (max. 60 litri), si versano i coloranti e i prodotti chimici all'interno della vasca. Le successive aggiunte di prodotti chimici si possono effettuare con la bacinella interna a rilascio graduato. Il cestello porta materiale, immerso nel bagno di tintura, ruotando permette la tintura di campioni e facilita il rimescolamento del bagno tintoriale. Al termine della tintura, dopo aver aperto la valvola manuale di scarico, si può effettuare il lavaggio in continuo dei campioni

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL FEATURES
Cestello di tintura Ø 450 mm x 500 mm	Dyeing basket Ø 450 mm x 500 mm
Riscaldamento indiretto elettrico	Electric in direct heating system
Riscaldamento indiretto a vapore con scambiatore (optional, a richiesta)	Indirect heating system with steam exchanger (optional, by request)
Capacità max. bagno di tintura 60 litri	Dyeing bath max capacity 60 litres
Pompa di circolazione del bagno di tintura	Liquor circulation pump
Portello di carico dall'alto	Top loading lid
Lavaggio in continuo in automatico	Continuous washing in automatic mode
Regolazione e controllo della temperatura bagno (max. +98°C) tramite microprocessore	Bath temperature regulation and control (max. +98°C) by microprocessor
Regolazione della temperatura, max +98°C, con programmatore a microprocessore con display grafico e con capacità di 60 programmi, di 30 passi ciascuno	Temperature regulation (max +98°C) by means of a microprocessor programmer, with graphic display and a maximum memory capacity of 60 programs, each one with 30 steps
Termostato elettronico di sicurezza	Safety electronic thermostat
Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con scambiatore, con elettrovalvola	In direct automatic cooling with water exchange, with electro valve
Regolazione numero giri del cestello	Adjustable basket revolution
Regolazione tempi di rotazione e pausa del cestello	Adjustable basket revolution time and pause
Bacinella per introduzione ausiliari in manuale	Basin for manual auxiliary products introduction
Valvola manuale di scarico bagno di tintura	Manual valve for dyeing bath drain

*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.

CAMPIOCOLOR

**** code 323S5 ****

Apparecchio costruito in acciaio inox	Unit built of stainless steel
Alimentazione elettrica: 3 x 400 V trifase + N – 50 Hz	Power supply: 3 x 400 V three-phase + N – 50 Hz
Dimensioni (L x P x H): 1800 x 1030 x 1380 mm	Dimensions (L x W x H): 1800 x 1030 x 1380 mm
Peso netto: 250 Kg	Net weight: 250 kg
OPTIONAL	OPTIONAL
Introduzione automatica prodotti ausiliari di tintura, code 323.62	Automatic auxiliary products loading, code 323.62
Carico automatico bagno di tintura con contalitri, code 323.34	Automatic dyeing bath loading with litres counter, code 323.34
Scarico automatico del bagno di tintura, code 323.32	Automatic dyeing bath drain, code 323.32
Kit ricambi per due anni code 323S5.100	Spare parts kit for two years, code 323S5.100
<small>*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.</small>	

*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.